

Realice un trabajo de nivelación preciso y económico

LOS NIVELES AP SON UNA HERRAMIENTA PERFECTA DE GAMA BÁSICA FÁCILES DE USAR Y CON UNA PRODUCTIVIDAD GARANTIZADA

Características y ventajas

- Distancia de enfoque muy corta: 0,4 m
- Modelo óptimo para trabajos de corto alcance
- Construcción robusta: tapa superior metálica
- Resistentes a las inclemencias del tiempo y al polvo
- Sistema óptico de alta calidad
- Círculo horizontal de fácil lectura
- Compensador magnético automático y amortiguado para unos resultados rápidos y precisos
- Muy liviano: 1,3 kg

AP-201 (x 20)
AP-241 (x 24)
AP-281 (x 28)

Paquete

- Maletín de transporte
- Plomada óptica
- Manual de uso

Pentax es una marca de reconocido prestigio con una red de servicios internacional.



Especificaciones técnicas

AP Series	AP-201	AP-241	AP-281
Telescopio			
Aumentos	20x	24x	28x
Apertura del objetivo		30 mm	
Poder de resolución	3.5"		3"
Campo visual		1°20'	
Distancia de enfoque mínima		0.4 m	
Proporción estadimétrica		100	
Constante estadimétrica		0	
Precisión			
Desviación estándar de 1km, nivelación de doble recorr.	± 2.5 mm	± 2.0 mm	± 1.5 mm
Compensador automático			
Rango de trabajo		±15'	
Tipo		Magnético	
Nivel circular			
Sensibilidad		10"/2mm	
Círculo horizontal			
División mínima		1°/ 1gon	
Sistema de lectura		Área total 400g/360°	
Tamaño y peso			
Dimensiones		A 130 x A 140 x L 200 mm	
Peso		1.3 kg	
Protección contra entrada de agua		IPX 4	

Por delante de la visión

La luz es el elemento de la vista y el que aporta color al mundo y Pentax ha demostrado su excelencia en este medio durante más de 85 años. Desde que empezamos, nuestros ingenieros aportan innovadores equipos ópticos de precisión año tras año. Las ópticas de Pentax –cámaras fotográficas, endoscopios médicos y productos de óptica industrial y de medición– siempre están a la vanguardia en cuanto a calidad, precisión e innovación.

PENTAX Industrial Instruments Co., Ltd.
International Marketing Department
2-36-9, Maeno-cho
Itabashi-ku, Tokyo 174-0063 Japan
Tel.: +81-3-3960-0502
Fax: +81-3-3960-0509
e-mail: international@piic.pentax.co.jp
www.pentax.jp/english/

PENTAX Technologies Europe
European Headquarters
Weveldlaan 3-5
B-1930 Zaventem, Belgium
Tel.: +32 2 306 1111
Fax: +32 2 306 1199
e-mail: info_survey@pentaxtech-eu.com

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

Miembro de la Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association en representación de los productos de alta calidad para trabajos topográficos.

ISO
9001:2000
14001:2004

Su distribuidor Pentax autorizado:

* Designs and specifications are subject to change without notice. - Printed in Belgium. - © PENTAX, 2008 - SURVEY/08/2008 - ZAS591871



Niveles Automáticos

AP-Series x20 | x24 | x28

PENTAX

PENTAX

Aplicaciones básicas

AP-201 | AP-241 | AP-281

Sencillo, preciso, modelo óptimo para su uso en:

- Construcción en general
- Ingeniería civil
- Arquitectura paisajística
- Ingeniería agrícola
- ...



Nivelación de elevaciones con los niveles Pentax serie AP

PENTAX